

Sui Sui TWINS

シングルレバー混合栓用

自動水栓とシングルレバー混合栓を合体させることで、通常の蛇口操作と非接触を使い分けることができます。

- ・ 2つの蛇口を同時に使用することができます。
- ・ 自動水栓は単水（水のみ）の使用となります。



自動吐水機能
蛇口先端に手を出すと自動で水が出ます。



手かざし(出/止)機能
本体上面に手をかざすと水が出て、もう一度かざすと止まります。

流し台用自動水栓付きシングルレバー混合栓

品番：SWTW

価格：90,000円

改装の流れ



① シングルレバー混合栓の設置



② 支持具を延ばす



③ 本体を取り付ける



④ 完成

仕様・機能

本体電源	単三アルカリ乾電池2本 1日100回使用で約3年 赤LEDが点滅し、電池交換をお知らせ	
吐水	自動吐水	吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)
	手かざし(出/止)機能	天面のセンサーに手をかざすと水が流れ、再度手をかざすと水が止まる(連続吐水時間60秒)
センサ方式	赤外線反射方式	
センサ感知距離	吐水口から約6cm 天面センサー約5cm	
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa 最高水圧 0.7MPa	
吐水量	止水栓により調整 定流量弁により最大4ℓ/分(泡まつ吐水)	
使用温度範囲	周囲1~50℃ 水温1~40℃ やけど防止のため約40℃以上のお湯は出ません	
外装	キャップ(クロムメッキ)、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)	
同梱物	シングルレバー混合栓(分岐接ぎ手付き)、自動水栓本体、単三アルカリ乾電池(2本)	