

ベーシックなデザインで様々な空間に調和



屋外用照明 LED一体形 シーリング

ブラケット兼用形

マンションの廊下や階段の天井・壁に。



イメージ



イメージ

浴室灯としても使用可能。



イメージ

設置場所に合わせて選べるバリエーション

本体色・グローブ・光色・明るさクラスを各2タイプで計16機種をラインアップ。豊富なバリエーションの中から設置場所にぴったりなものをお選びください。



本体色

設置場所の天井や壁面に合わせたホワイトとブラックの2色

グローブ

印象の異なる2タイプをラインアップ

光 色

- ・自然な昼白色相当(5200K)
- ・暖かみのある電球色相当(3100K)

明るさクラス

- ・クラス150 (FCL30形器具相当)
- ・クラス100 (FCL20形器具相当)

従来品と比較して、消費効率アップ

従来のLED電球タイプから、LED一体形になりエネルギー消費効率が約23%※アップしました。

※LED電球タイプE17×3灯用とLED一体形クラス150 昼白色相当との比較

従来品 EL-WCE1704C/W	67.1 lm/W
新商品 EL-WC1501N/W	82.6 lm/W

約23%
効率アップ

SMART
QUALITY

三菱LED照明

本チラシ掲載商品の価格には消費税、配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済みの商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

■ 製品ラインアップ

天井面・壁面取付兼用形	■ 昼白色相当 [5200K]		■ 電球色相当 [3100K]																
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック															
クラス150 FCL30形器具相当	EL-WC1501N/W AHN (1,330lm・16.1W・82.6lm/W) ¥39,000 (税別)	EL-WC1501N/K AHN (1,210lm・16.1W・75.1lm/W) ¥39,000 (税別)	EL-WC1501L/W AHN (1,270lm・16.1W・78.8lm/W) ¥39,000 (税別)	EL-WC1501L/K AHN (1,150lm・16.1W・71.4lm/W) ¥39,000 (税別)															
クラス100 FCL20形器具相当	EL-WC1001N/W AHN (1,120lm・12.7W・88.1lm/W) ¥36,000 (税別)	EL-WC1001N/K AHN (1020lm・12.7W・80.3lm/W) ¥36,000 (税別)	EL-WC1001L/W AHN (1,060lm・12.7W・83.4lm/W) ¥36,000 (税別)	EL-WC1001L/K AHN (970lm・12.7W・76.3lm/W) ¥36,000 (税別)															
共通仕様	本体 : プラスチック白色(本体ホワイト) グローブ : プラスチック黒色(本体ブラック) 質量 : アクリル 乳白色 : 1.0kg ■天井面・壁面取付可能 ■使用可能温度範囲: 5~35°C 調光はできません。 一般住宅用(業務用浴場には使用できません)	定格電圧 : AC100~242V共用 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>クラス150</td> <td>クラス100</td> </tr> <tr> <td>定格消費電力(W)</td> <td>100V 16.1</td> <td>12.7</td> </tr> <tr> <td>200V 16.1</td> <td>12.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100V 0.165</td> <td>0.130</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200V 0.083</td> <td>0.065</td> <td></td> </tr> </table>		クラス150	クラス100	定格消費電力(W)	100V 16.1	12.7	200V 16.1	12.7		100V 0.165	0.130		200V 0.083	0.065			防雨 防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率70%) 5年保証 Ra83
	クラス150	クラス100																	
定格消費電力(W)	100V 16.1	12.7																	
200V 16.1	12.7																		
100V 0.165	0.130																		
200V 0.083	0.065																		

天井面・壁面取付兼用形	■ 昼白色相当 [5200K]		■ 電球色相当 [3100K]																
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック															
クラス150 FCL30形器具相当	EL-WC1500N/W AHN (1,450lm・16.1W・90.0lm/W) ¥39,000 (税別)	EL-WC1500N/K AHN (1,360lm・16.1W・84.4lm/W) ¥39,000 (税別)	EL-WC1500L/W AHN (1,380lm・16.1W・85.7lm/W) ¥39,000 (税別)	EL-WC1500L/K AHN (1,290lm・16.1W・80.1lm/W) ¥39,000 (税別)															
クラス100 FCL20形器具相当	EL-WC1000N/W AHN (1,210lm・12.7W・95.2lm/W) ¥36,000 (税別)	EL-WC1000N/K AHN (1,140lm・12.7W・89.7lm/W) ¥36,000 (税別)	EL-WC1000L/W AHN (1,150lm・12.7W・90.5lm/W) ¥36,000 (税別)	EL-WC1000L/K AHN (1,080lm・12.7W・85.0lm/W) ¥36,000 (税別)															
共通仕様	本体 : プラスチック白色(本体ホワイト) グローブ : プラスチック黒色(本体ブラック) 質量 : アクリル 乳白色 : 1.0kg ■天井面・壁面取付可能 ■使用可能温度範囲: 5~35°C 調光はできません。 一般住宅用(業務用浴場には使用できません)	定格電圧 : AC100~242V共用 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>クラス150</td> <td>クラス100</td> </tr> <tr> <td>定格消費電力(W)</td> <td>100V 16.1</td> <td>12.7</td> </tr> <tr> <td>200V 16.1</td> <td>12.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100V 0.165</td> <td>0.130</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200V 0.083</td> <td>0.065</td> <td></td> </tr> </table>		クラス150	クラス100	定格消費電力(W)	100V 16.1	12.7	200V 16.1	12.7		100V 0.165	0.130		200V 0.083	0.065			防雨 防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率70%) 5年保証 Ra83
	クラス150	クラス100																	
定格消費電力(W)	100V 16.1	12.7																	
200V 16.1	12.7																		
100V 0.165	0.130																		
200V 0.083	0.065																		

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます。

- 屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)
- 防雨・防湿型の密閉器具
- 器具周囲温度35°C以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社